


GDT

HP 80-130




- GDT series is built to be used in very tough conditions. The side gear drive, the waterproof hub and the eight springs on rear shield for best levelling possible, make this implement as a top quality tiller.
- La série GDT a été conçue pour un travail intensif. La transmission latéral à engrenages, le dispositif imperméable du rotor et les huit ressorts sur le capot arrière permettent à cette machine de fournir des résultats de haut niveau.
- Progettata per lavorare in condizioni gravose, grazie alla trasmissione laterale ad ingranaggi ed a un dispositivo di tenuta all'acqua, rendono la macchina di alta qualità. Il cofano posteriore è dotato di 8 molle per un migliore livellamento.
- Entwickelt, um in den rauen Bedingungen arbeiten, GDT-Serie durch seitliche Zahnräder Antrieb und wasserdicht Rotor, ist eine sehr hohe Qualität Maschine. Heckhaube kommt mit Nr.8 serienmässige Federn.



- Ideada para trabajar en condiciones difíciles, las técnicas constructivas utilizadas de la serie GDT hacen de esta máquina un rotocultivador de elevada calidad: la máquina tiene una transmisión lateral por engranajes. El faldon posterior está provisto de muelles para conseguir una mejor nivelación del suelo.

rotary tiller
zappatrice rotativa
fraise rotative
bodenfräse
rotocultivador



- **Gearbox speed: 2 speeds with 540 rpm PTO and 2 speeds with 1000 rpm PTO. Drive with gears. Available with spike, cage or packer roller. Available with speed or angular blades. 6 blades per flange.**
- **Transmission à engrenages, avec une boîte à quatre vitesses (540 - 1000 rpm). Disponible avec lames équerres (L) ou hélicoïdales (C). Le rotor a de série un dispositif imperméable. 6 couteaux par flaque. 3 rouleaux sur demande (dents, packer, cage).**
- **Cambio di velocità: di serie 2 velocità 540 rpm e 2 velocità 1000 rpm. Trasmissione ad ingranaggi. Disponibilità di rullo a spuntoni, gabbia e packer. A scelta con zappette a squadra o a virgola. 6 zappe per flangia.**
- **Verschiedene Geschwindigkeiten: 2 Geschwindigkeiten 540 rpm und 2 Geschwindigkeiten 1000 rpm. Zahnräder Antrieb. Verfügbar mit Zahn-Stab-oder Packerwalze. 90° winkel oder schraubenförmige Messer.**
- **Transmisión por engranajes. Caja de 4 velocidades (540 y 1000 rpm). Rotor con dispositivo impermeable. 6 cuchillas por plato. 3 Rodillos bajo pedido. Cuchillas a escuadra (L) o helicoidales (C).**

MOD.								
	cm	inches	cm./inches	cm./inches		HP	Kg.	
GDT 230	230	92"	115 46"	115 46"	80-100	880	1936	54
GDT 250	250	100"	125 50"	125 50"	80-120	935	2057	60
GDT 280	275	110"	140 55"	140 55"	90-120	990	2178	66
GDT 300	300	120"	150 60"	150 60"	100-130	1060	2332	72

	rpm	rpm
21 - 17	540	221
22 - 16	540	246
16 - 22	1000	241
17 - 21	1000	268

Technical data are subject to change and not binding.



Printed in Italy

SOVEMA Srl
Via Olmo, 6 - 41013 GAGGIO DI PIANO (MO) ITALY
Ph. +39 059 93 85 85
Fx. +39 059 93 85 12
E-mail: sovema@sovema.com
Web-site: www.sovema.com

SOVEMA AGRITAL - CAB FACTORY
Via L. da Vinci, 20 - 24040 ARZAGO D'ADDA (BG) ITALY
Ph. +39 0363 87 833
Fx. +39 0363 87 355
E-mail: agrital@agrital.com
Web-site: www.agrital.com

SOVEMA Inc. U.S.A.
1937 Vanderhom Drive - MEMPHIS, TN 38134
Ph. 901 388 8869
Fx. 901 388 8348
E-mail: sovema@sovemausa.com
Web-site: www.sovemausa.com

SOVEMA CANADA
4845 Portage Avenue - HEADINGLEY, MB R4H 1C7
Ph. 204 927 9042
Fx. 204 897 6975
E-mail: sovema@sovemacanada.com
Web-site: www.sovemacanada.com

R.F. 0-709-10-5.000