

Explorez de nouveaux horizons



CFMOTO
CANADA ✦

CFORCE 800 XC 2024

CF800AZ-2A

Couleurs disponibles



Les véhicules les mieux équipés sur le marché.
Plus de 3 350 \$ en valeur ajoutée !

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes
Valeur de 1 500 \$

Attache-remorque
Valeur de 100 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Treuil de 3 500 lb (assemblage complet)
Valeur de 1 000 \$

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant :

- Miroirs latéraux
- Protecteurs pour les mains
- Barre de retenue pour passager
- Connecteur de remorque
- Antivol (verrouillage du levier de vitesse)
- Prise USB
- Prise 12V
- Clignotants
- Klaxon

Valeur de 750 \$



Amortisseurs aux gaz ajustables



Direction assistée électronique



Sortie 12V



Système d'embrayage canadien Cvtech

Spécifications

Moteur

Type : Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves

Cylindrée : 800 cm³

Alésage et course : 91 x 61,5 mm (3,6 x 2,4 po)

Compression : 10,3:1

Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrateur : Électrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x largeur x Hauteur : 2310 x 1264 x 1420 mm (90,9 x 49,8 x 55,9 po)

Empattement : 1480 mm (58,3 po)

Garde au sol : 285 mm (11,2 po)

Rayon de braquage minimal : 3 800 mm (149,6 po)

Capacité du réservoir d'essence : 28 L (7,3 gal)

Poids net du véhicule : 447 kg (985 lb)

Capacité du rack (avant/arrière) : 20 kg (44 lb) / 40 kg (88 lb)

Freins

Disques hydrauliques aux quatre roues + stationnement des roues arrières

Roues

Roues avant : Jantes en aluminium (14 po)

Roues arrière : Jantes en aluminium (14 po)

Pneus avant : AT 26 x 9-14

Pneus arrière : AT 26 x 11-14

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC : Transmission variable

Boîte de vitesse : L / H / N / R / P (système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Double bras triangulaire, suspension indépendante, amortisseur à gaz avec détente/compression réglable

Débattement avant : 180 mm (7,1 po)

Suspension arrière : Bras oscillant arrière indépendant, amortisseurs à gaz ajustables

Débattement arrière : 190 mm (7,5 po)

Direction : Assistée électronique (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible

MEILLEURE GARANTIE

5

LIMITÉE ANS

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Suivez-nous   

 **CFMOTO**
CANADA

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.

EASY PLAN DE PROTECTION